

回診用コンデンサ式X線装置

コードレス移動形X線装置

MC125L-50

- 先進のインテリジェント機能を搭載
マイクロコンピュータ使用により日常使用される撮影条件のメモリーと装置に異常が発生した場合あるいは条件選定ミスなどの場合、画面にメッセージを表示する自己診断機能をもっています。
- 超音波距離計を使用しています。
SSD(焦点-被写体間距離)は超音波距離計によって自動的に、デジタル表示されます。

- 鮮明な画像が得られます。
独自のマルチX線曝射方式により低管電圧、大mAsのX線出力が可能で低管電圧高コントラストの鮮明画像が得られます。
- 広い可動範囲とワンタッチ操作のハイブリッドアーム方式
テレスコピック方式とパンタグラフ方式の長所を兼ね備えたハイブリッドアームの採用により広い可動範囲とワンタッチ操作でさらに使いやすくなりました。

定格	125kV 1.0μF
撮影管電圧	40~125kV 1kVステップ
mAs	0.5~63mAs 25%ステップ
制御方式	CPU制御
X線管装置	1.2UG13CN(三極X線管)
電動走行速度	前進 0~3.5km/h 連続可変 後進 0~1.8km/h 連続可変
アーム方式	ハイブリッド方式
電源	自動車用バッテリー 12V(35Ah) 4個使用 AC100/200V電源も使用可能

